



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

FS-6525MFP, FS-6530MFP

MULTIFONCTIONS
MONOCHROMES A4/A3

S'ADAPTE À VOS BESOINS DE RÉDUCTION DES COÛTS.



Ce multifonction apporte une solution complète de gestion documentaire professionnelle. Grâce aux fonctionnalités avancées, sa facilité d'utilisation, sa gestion du papier et son design compact il s'adapte parfaitement aux petits groupes de travail. Les bureaux soucieux de rentabilité et d'écologie apprécieront la technologie ECOSYS de KYOCERA qui accroît la durée de vie, réduit l'impact environnemental, diminue les coûts d'impression et garantit la fiabilité.

- > **Convivialité** : écran tactile couleur personnalisable pour 20 utilisateurs, très intuitif grâce à sa navigation assistée
- > **Solution professionnelle** : fonctions impression, copie, numérisation couleur en standard et fax optionnel.
- > **ECOSYS** : composants à longue durée de vie, pour une efficacité et une fiabilité sans précédent Protection de l'environnement : consommation énergétique de 0,9 W seulement en mode veille pour des économies
- > **Personnalisation** : HyPAS* permet de personnaliser le multifonction afin de répondre exactement à vos besoins

* Carte CompactFlash® nécessaire.



ECOSYS signifie ECOlogie, ECONomie et SYStème d'impression.

Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie ECOSYS sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. Les composants longue durée KYOCERA sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.

PRESCRIBE IIe

Le langage de description de page PRESCRIBE IIe permet créer des graphiques, des logos et des fonds de pages indépendamment du système. Ils peuvent être sauvegardés et mis à jour sur des supports mémoires internes aux périphériques d'impression. Par conséquent, la question de l'intégration dans les fichiers d'impression ne se pose plus. Il allège ainsi la charge du système, gagne en productivité et sécurise au maximum les impressions.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Technologie : KYOCERA ECOSYS, laser monochrome, plateforme de développement HyPAS™

Vitesse :

- jusqu'à 25/12 pages A4/A3 par minute (FS-6525MFP)
- jusqu'à 30/15 pages A4/A3 par minute (FS-6530MFP)

Résolution : 600 x 600 dpi

(impression/numérisation/copie)

Préchauffage : approx. moins de 20 secondes

Impression de la 1^{ère} page : 8 secondes ou moins

Temps d'impression de la 1^{ère} copie : 9,2 sec. ou moins (par le chargeur), 7,8 sec. ou moins (par le couvercle de copie)

Processeur : PowerPC 464 / 800 MHz

Mémoire : 1 GB en standard extensible à 2 GB

Interfaces standard : USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, emplacement pour serveur d'impression, emplacement pour une carte CompactFlash®

Gestion de comptes intégrés : 100 codes de département

Dimensions avec le chargeur de documents (LxPxH) :

590 x 590 x 694 mm

Poids avec le couvercle de copie : 46,5 kg incluant les cartouches de toner

Poids avec le chargeur de documents : 52,2 kg incluant les cartouches de toner

Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation : FS-6525MFP FS-6530MFP

- en impression et copie : 530 W 560 W

- en attente : 114 W 114 W

- en mode veille : 0,9 W 0,9 W

Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :

- en copie/impression : 46,8 dB(A) 47,1 dB(A)

- en attente : 27,1 dB(A) 27,1 dB(A)

Normes de sécurité : TÜV,GS, CE

Ce périphérique est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001. Compatible RoHS.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité entrée papier : bac polyvalent de 100 feuilles, 45-256 g/m² (52-163 g/m² au delà du format A4/letter), A3, A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, enveloppes, personnalisé (98 x 148 à 297 x 432 mm)

Magasin papier standard de 500 feuilles, 60-163 g/m², A3, A4, A5, B5, letter, legal, folio ; capacité entrée papier maximum avec les options : 1 600 feuilles

Module recto verso standard : 60-163 g/m²

Chargeur de documents recto verso : 50 f., numérisation recto 45-160 g/m², numérisation recto verso 50-120 g/m²,

A3, A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (140 x 182 à 297 x 432 mm)

Capacité sortie papier : 300 f. max. ; 250 f. face dessous (plateau principal) plus 50 f. (séparateur de travaux)

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIe

Émulations : PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible)

Impression directe des PDF et des XPS

Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, MAC OS X Version 10.4 ou supérieure, Unix, Linux, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes barres unidimensionnels, 1 type de code barres bidimensionnel (PDF417)

Fonctions : impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMPv3, impression privée

FONCTIONS DE COPIE

Format maximal des originaux : A3/Ledger

Copie en continu : 1-999

Zoom : 25-400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 5 réd. / 5 agr.

Mode d'exposition : auto, manuel (7 paliers)

Réglages de l'image : texte, photo, texte + photo, graphique/carte, copie/impression

Fonctions : scan impression multiple, tri, 2 en 1, 4 en 1, réserve de travail, impression prioritaire, programme, copie recto verso automatique, séparation de copie, numérisation en continu, changement de cassette automatique (PF-470 ou PF-471 sont requis), contrôle de densité de copie, anti bavures

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB (pour MAC OS : version inférieure à 10.7), Scan to USB, réseau TWAIN, WIA, numérisation WSD

Vitesse de numérisation : 40 ipm (300 dpi, A4, N&B), 20 ipm (300 dpi, A4 couleur)

Résolution de numérisation : 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris par couleur)

Format de numérisation maxi : A3, Ledger

Reconnaissance des originaux : texte, photo, texte + photo, optimisation pour OCR

Formats de fichiers : TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

Méthode de compression : MMR /JPEG

Fonctions : numérisation couleur, carnet d'adresses intégré, Active Directory supporté, transfert de données cryptées, multi-envoi (e-mail, fax, SMB/FTP, impression) simultanée

KYOCERA NetViewer

L'utilitaire KYOCERA Net Viewer permet de configurer et d'administrer l'ensemble des périphériques d'impression KYOCERA et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KYOCERA Net Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

COMMAND CENTER

Le Command Center vous permettent de visualiser et de modifier l'ensemble des paramètres de votre multifonction à partir de n'importe quel PC Windows.

HYPAS™ - HYBRID PLATFORM POUR ADVANCED SOLUTIONS

Les documents PDF peuvent être imprimés directement depuis une clé USB.

Les documents sont sélectionnés directement depuis l'écran, l'utilisation d'un ordinateur n'est pas obligatoire.

FONCTIONS DE FAX (OPTION)

Compatibilité : ITU-T Super G3

Vitesse du modem : max. 33,6 kbps

Vitesse de transmission : inférieur à 3 sec.

Vitesse de numérisation : 2,0 sec. (numérisation rapide, Bitmap)

Carnet d'adresses : 200 entrées

Densité de numérisation

- normal : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm

- fin : 8 points /mm x 7,7 lignes /mm

- superfin : 8 points /mm x 15,4 lignes /mm

- ultrafin : 16 points /mm x 15,4 lignes /mm

Format maxi des originaux : A3, Ledger

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Réception de la mémoire : 700 feuilles ou plus

Fonctions : fax réseau, transmission et réception recto verso, transmission et réception cryptées, rapport de transmission et de réception, diffusion

CONSOUMABLES

Rendement moyen continu de toner conformément à la norme ISO/IEC 19752

TK-475 : toner microfin noir pour 15 000 pages A4

OPTIONS

Fax System (U) / Gestion du papier

PF-470 : magasin papier 500 f. maxi ; 60 à 163 g/m² ;

A3, A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (98 x 148 mm à 297 x 432 mm)

PF-471 : magasin papier 1 000 f. maxi ; 60 à 163 g/m² ;

A3, A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (98 x 148 mm à 297 x 432 mm)

DF-470 : unité de finition (AK-470 obligatoire)

500 feuilles maxi ; 52 à 163 g/m² ; A3, A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (98 x 148 mm à 297 x 432 mm),

agrafage 3 positions 50 feuilles A4 ou 25 feuilles A3

Unité de liaison AK-470 : obligatoire avec le DF-470

Extension de mémoire

MDDR2-1024 : 1 024 MB

Carte CompactFlash® : CF-4 (4 GB) pour l'impression de formes, polices, logos et le stockage de macros

Mémoire Flash USB : prise en charge de l'impression et de la numérisation directe des fichiers PDF, XPS, TIFF, JPEG via l'interface hôte USB

UG-33 : prise en charge de ThinPrint

Lecteur de badges USB + card reader holder (B)

IB-50 : carte Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

CB-470 meuble : meuble en bois doté de rangements et de roulettes

CB-473 : socle rehausseur

(à utiliser uniquement avec PF-470 ou PF-471)



HyPAS™

KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - Télécopie : +33 (1) 69 85 34 09

www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Inc. - 2-28, 1-Chome - Tamatsukuri

Chuo-Ku - Osaka 540-8585 - Japan - www.kyoceradocumentsolutions.com

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle.

Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

VOTRE CONTACT COMMERCIAL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS

KYOCERA
Document Solutions