

TASKalfa



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 6501i  
TASKalfa 8001i

MULTIFONCTIONS  
MONOCHROMES A3  
HAUT VOLUME

# FIABILITÉ ET PRODUCTIVITÉ RÉUNIES POUR VOS GRANDS PROJETS D'IMPRESSION.



Les TASKalfa 6501i et 8001i sont très productifs et performants avec les fonctions d'impression, de copie, de fax et de numérisation pour maîtriser les grands projets d'impression. Tous les paramétrages sont accessibles via un grand écran tactile couleur, facile à utiliser avec une structure de menu intuitive. Une large gamme d'options de papier permettent une capacité maximale de 7 650 feuilles afin de minimiser les recharges du multifonction. Les options de finition modulaires des TASKalfa répondent à toutes vos exigences et permettent d'augmenter la productivité de votre flux de travail.

- > **Fiabilité** : les composants longue durée de vie offrent une efficacité et une fiabilité inégalées.
- > **Productivité** : le chargeur de documents numérisation recto verso 1 seul passage de 270 feuilles en standard numérise jusqu'à 180 ipm afin de laisser plus de temps aux utilisateurs à leur cœur de métier. Un clavier USB peut être ajouté afin de faciliter l'indexation des documents à numériser.
- > **Convivialité** : l'écran tactile couleur de 10.1" permet d'accéder rapidement à l'ensemble des fonctionnalités du multifonction. L'utilisateur accède à ses raccourcis et programmes en un seul geste pour une extrême facilité et rapidité d'utilisation.



Les TASKalfa 6501i et 8001i sont dotés de composants extrêmement résistants, gages d'un fonctionnement efficace et fiable. Ils répondent ainsi aux exigences des applications professionnelles où le facteur temps est essentiel. Les TASKalfa 6501i et 8001i offrent une productivité accrue et une flexibilité optimale tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

## GENERAL

### Technologie

laser monochrome de KYOCERA, plateforme de solutions HyPAS

### Vitesse (pages par minute) :

TASKalfa 6501i : jusqu'à 65/32 ppm A4/A3

TASKalfa 8001i : jusqu'à 80/40 ppm A4/A3

### Résolution

600 x 600 dpi, technologie multi-bits pour une qualité d'impression de 9600 dpi équivalent x 600 dpi

**Temps de préchauffage à partir de la mise sous tension :**  
Moins de 30 secondes

### 1ère copie :

TASKalfa 6501i : moins de 5,2 secondes

TASKalfa 8001i : moins de 4,7 secondes

**Processeur :** Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 1 067 Mhz

**Mémoire :** 3 Go + disque dur de 320 Go

### Interfaces standard

USB 2.0 (haut débit), 4 ports hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10-Base-T/100BaseTX/1000BaseT, emplacement pour serveur d'impression, emplacement pour une carte SD, emplacement pour une carte fax

### Dimensions (L x P x H) – unité principale

685 x 723 x 1 053 mm (écran non compris)

1 039 x 723 x 1 347 mm (écran compris)

**Poids :** environ 155 kg

**Alimentation :** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation	TASKalfa 6501i	TASKalfa 8001i
En impression :	1 210 W	1 410 W
En mode attente :	300 W	300W
En mode veille :	1,8 W	1,8W

### Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296)

## FONCTIONS D'IMPRESSION

**Langage du contrôleur :** PRESCRIBE IIe

**Émulations :** PCL 6 (PCL 5c / PCL-XL), KPDL3 (compatible PostScript 3), impression directe des XPS, impression directe des PDF

**Systèmes d'exploitation :** Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.4 ou supérieure, UNIX, LINUX et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

**Polices/codes-barres :** 93 polices vectorielles (PCL), 136 polices (KPDL3), 8 polices (Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel plus 1 code à barres bidimensionnel (PDF-417)

**Fonctionnalités d'impression :** Impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMv3, copie rapide, multi-exemplaires avec premier jeu d'essai, impression sécurisée, stockage permanent ou temporaire et gestion des tâches

## FONCTIONS DE COPIE

**Format maximum des originaux :** A3

**Copie en continu :** 1-9999

**Zoom :** 25 à 400 % par pas de 1 %

**Taux d'agrandissement prédéfinis :** 5 réductions / 5 agrandissements

**Fonctions numériques :** 1 scan impression multiple, tri électronique, fonctions 2 sur 1 et 4 sur 1, répétition de copie d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, interruption de copie, filigranes

**Modes d'exposition :** Auto, manuel : 7 ou 13 paliers

**Réglages de l'image :** Texte + photo, texte, photo, carte

## FONCTIONS DE NUMÉRISATION

**Fonctionnalités :** Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB, Scan-to-box, Réseau TWAIN, numérisation WSD

**Vitesse de numérisation (A4, 300 dpi, Dual Scan)**

180 ipm en N&B, 100 ipm en couleur

**Résolution de numérisation :** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 échelles de gris)

**Format de numérisation maxi :** A3

**Reconnaissance des originaux :** Texte, photo, texte + photo, optimisation pour OCR

**Protocole réseau :** TCP/IP

**Types de fichiers :** PDF (haute compression, cryptés, PDF/A), scan vers PDF interrogeable, JPEG, TIFF, XPS

## FONCTIONS FAX (EN OPTION)

**Compatibilité :** ITU-T Super G3

**Vitesse du modem :** 33.6 kbps max.

**Vitesse de transmission :** Max. 3 seconds (JBIG)

**Densité de numérisation**

Normal: 200 x 100 dpi

Fine: 200 x 200 dpi

Superfine: 200 x 400 dpi

Ultrafine: 400 x 400 dpi

**Format maximal des originaux :** A3

**Méthode de compression :** JBIG, MMR, MR, MH

**Mémoire :** 12 Mo en standard, 128 Mo max.

**Fonctions :** Fax Internet en option, fax réseau, transmission et réception en rotation, réception recto verso, réception de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, fax bi lignes avec deuxième carte fax

## CONSOMMABLES\*\*

**TK-6705 : toner noir** pour 70 000 pages dans les conditions d'impression en continu et selon un taux de couverture de 6% en A4

**WT-861 :** bac récupérateur de toner : 500 000 feuilles (conformément à un taux de couverture de 6%)

**Cartouches d'agrafes :** SH-10 : pour BF-730

SH-12 : pour DF-790(C)

## OPTIONS

**Fax System (W)B**

**Kit fax Internet (A)**

**Gestion du papier**

**PF-730(B) Magasin papier**

2 x 500 feuilles, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A5R-305 x 457 mm (A3+), folio

**PF-740(B) Magasin papier**

2 x 1500 feuilles, 60 à 256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter

**PF-770 A4 Magasin papier A4 latéral**

3000 feuilles, 60 à 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5

**PF-780(B) Magasin papier multi format latéral supérieur**

permettant le passage papier des magasins latéraux

500 feuilles, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A5R-305 x 457 mm (A3+)

**DF-790(C) Unité de finition**

Plateau principal : 4 000 feuilles A4 (3 000 feuilles maximum avec BF-730) ; maxi 60-300 g/m<sup>2</sup> ; max. B5R-305 x 457 mm (A3+)

Plateau inférieur : 200 feuilles A4, 60 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R-305 x 457 mm

Plateau inférieur (haut): 100 feuilles, 60 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R-A4

Agrafage 3 positions jusqu'à 65 feuilles A4 ou 30 feuilles A3, B5-305 x 457 mm (A3+)

**PH-7C Perforatrice pour DF-790(C)**

2/4 trous, 45 à 300 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

**MT-730(B) Boîte aux lettres pour DF-790(C)**

7 casiers de 100 feuilles A4, 50 feuilles A3/B4, 60 à 163 g/m<sup>2</sup>

**BF-730 Unité de finition livret et pli en 3 pour DF-790(C)**

- pli en 2, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R

- livret, max. 16 feuilles (64 pages, 60-90 g/m<sup>2</sup>)

- pli en 2 sans agrafage, max. 5 feuilles (60-90 g/m<sup>2</sup>)

- pli en 3, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4R

- pli en 3 multiples : 5 f. (60-90g/m<sup>2</sup>), 3 f. (91-105g/m<sup>2</sup>)

**Plateau de réception (D) :** haut : 100 feuilles ; bas : 250 feuilles

**Guide bannière (A) :** jusqu'à 10 feuilles maximum

**Mémoire dédiée au fax**

**MM-16-128 :** Mémoire 128 Mo

**Sécurité**

**Kit de protection des données (E) :** en ligne avec ISO 15408 (critères communs) avec niveau de sécurité EAL3

**Kit de protection des documents imprimés (B)**

**Lecteur de badges USB :** Kit d'authentification des cartes (B), Card Reader Holder (E)

**UG-33 AC :** Prise en charge de ThinPrint

**UG-34 AC :** Émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850)

**Interface en option**

**IB-50 :** Carte Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

**IB-51 :** carte wifi



**HyPAS**



### KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France  
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - Télécopie : +33 (0) 1 69 85 34 09 - www.kyoceradocumentsolutions.fr

### KYOCERA Document Solutions Belgium

Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium  
Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

### KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse

Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse  
Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0)44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. \*\* Les autonomies des cartouches sont données dans le cadre d'impression en continu. Celles-ci peuvent varier selon les différentes façons dont les documents sont imprimés (page par page ou impression en continu)